

CÔNG TY CP
ẮC QUY TIA SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..159../CBTT-HC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM TRONG SẢN PHẨM ẮC QUY CHÌ-AXIT

Căn cứ Luật Hóa chất hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa phải công bố thông tin.

Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng trân trọng thông báo đến Quý cơ quan quản lý, Quý đối tác và Người tiêu dùng thông tin về thành phần hóa chất nguy hiểm có trong các dòng sản phẩm ắc quy do công ty sản xuất như sau:

1. Thông tin chung về sản phẩm

- **Tên sản phẩm/Hàng hóa:** Ắc quy chì-axit (Ắc quy khởi động, ắc quy dân dụng, ắc quy viễn thông, ắc quy xe điện, ắc quy kín khí công nghiệp, ắc quy xe máy).
- **Mã hiệu/Model sản phẩm:**
 - Ắc quy khởi động tích điện khô, nhãn hiệu: TS, PHOENIX: N50, N70, N100, N120...
 - Ắc quy khởi động miễn bảo dưỡng, nhãn hiệu TS, PHOENIX: MF44B19; MF50B24; MF65D23; MF80D26;...
 - Ắc quy xe điện nhãn PHOENIX: 6-DZF-15; 6-DZF-25.
 - Ắc quy dân dụng nhãn TS, PHOENIX: N28; N30
 - Ắc quy kín khí công nghiệp nhãn PHOENIX: 2V-100; 2V-200; 12V-7,5Ah; 12V-7Ah; 12V-24Ah; ...
 - Ắc quy xe máy nhãn PHOENIX, EVERSUN: 12V-4,5Ah; 12V-6Ah
- **Tên tổ chức sản xuất:** Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng.
- **Địa chỉ trụ sở/Nhà máy:** Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin chi tiết về hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm



STT	Tên hóa chất nguy hiểm	Mã số CAS	Thành phần/ Hàm lượng (%)	Phân loại đặc tính nguy hiểm (Theo hệ thống GHS)
1	Chì (Lead)	7439-92-1	[60% - 70%]	Độc tính sinh sản, Độc tính cấp tính, Nguy hại mãn tính đối với môi trường nước.
2	Axit Sunfuric (Sulfuric acid)	7664-93-9	[30% - 45%]	Ăn mòn da/Tổn thương mắt nghiêm trọng (Nhóm 1A), Độc tính cấp tính qua đường hô hấp.

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn và biện pháp phòng ngừa rủi ro

- **Lưu ý vận hành:** Khi lắp đặt, bảo dưỡng phải đeo găng tay chống hóa chất và kính bảo hộ. Không mở nắp bình đối với loại ắc quy kín khí (VRLA).
- **Ứng phó sự cố rò rỉ:** Trường hợp rò rỉ dung dịch axit ra ngoài, tuyệt đối không xả trực tiếp ra nguồn nước hoặc đất. Sử dụng chất kiềm như vôi bột, bột soda để trung hòa dung dịch trước khi thu gom sạch bằng cát bọc kín.
- **Sơ cứu y tế:** Nếu axit dính vào da hoặc mắt, ngay lập tức rửa liên tục bằng nước sạch ít nhất 15 phút và đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu hít phải hơi chì hoặc bụi axit, di chuyển nạn nhân ra vùng không khí thông thoáng.

4. Khuyến cáo về bảo vệ môi trường và thải bỏ sản phẩm thải bỏ

- Ắc quy chì-axit sau khi hết hạn sử dụng thuộc danh mục Chất thải nguy hại quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.
- Người tiêu dùng tuyệt đối không tự ý đập phá, tháo dỡ bình để lấy chì hoặc đổ dung dịch axit ra môi trường bừa bãi.
- Sản phẩm thải bỏ phải được thu gom và bàn giao lại cho đại lý phân phối chính hãng hoặc các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng cam kết các thông tin công bố trên hoàn toàn chính xác, trung thực và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về an toàn hóa chất.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu CSDL doanh nghiệp;
- Đăng tải Website công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ)



GIÁM ĐỐC
Lương Văn Tuyển